

Impresora Térmica POS 80

- ▶ Impresora térmica de rápida velocidad de impresión, compatible con boletas y facturas electrónicas.
- ▶ Liviana, compacta y de bajo consumo de papel.



Información del Producto

MÉTODO IMPRESIÓN	Línea Termal.	EMULACIÓN	ESC / POS .
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	250 mm/s.	CONTROLADORES	Windows2000/XP/7/VISTA.
RESOLUCIÓN	8 dots/mm, 576 dots/line.	SENSOR	Sensor próximo fin de papel. Sensor fin de papel
ANCHO UTILIZABLE IMPRESIÓN	72 mm.	PUERTO DEL CAJÓN	1 puerto.
AJUSTE CARACTERES	ANK, GB18030 (Chinese).	INTERFAZ	RS-232, USB, Ethernet.
IMPRESIÓN	ANK 12x24, 9x17, Chinese: 24 x 24.	FUENTE ALIMENTACIÓN	AC100 ~240V(± 10%) DC 24V, 2A.
CARACTER POR LÍNEA	48-fontA/64-font B.	CORTADOR AUTOMÁTICO	Guillotina de 1.000.000 cortes de vida útil.
TIPO DE PAPEL	Termal, ancho: 79.5 ± 0.5mm, grosor: 0.06 a 0.07 mm.	PESO NETO	1.3Kg.
CORTADOR AUTOMÁTICO	Selección de billetes por valor, denominación o moneda.	PESO BRUTO	2.8Kg.
CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93.	DIMENSIÓN IMPRESIÓN	145 x 195 x 148mm.